

YAPISI

- 1 Bakır iletken (sınıf 5)
- 2 PVC izole
- 3 PVC dış kılıf



ÖZELLİKLER

Tip : H03VV-F
Standartlar : TS 9760 I HD 21.5 S3
Anma Gerilimi : $U_0/U=300/300$ V

Kullanılabilir Yerler :
Mekanik zorlanmanın az olduğu kuru ortamlarda ve ev aletlerinde
irtibat kablosu olarak kullanılır. Isıtma cihazları için uygun değildir.



Kullanım Sıcaklığı



Maks. İletme Sıcaklığı



Kısa Devre Sıcaklığı



Alev Dayanıklılık
IEC 60332-1-2



Esnek



Min. Bükülme Yarıçapı



RoHS

FİZİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal kesit	Dış çap yaklaşık	Net ağırlık yaklaşık	Standart sevk uzunluğu	20°C'de iletken DC direnci	Akım taşıma kapasitesi
mm ²	mm	kg/km	m	/ km (max.)	A (30°C)
2x0.50	5.1	36	100	39	3
2x0.75	5.5	44	100	26	6
3x0.50	5.4	43	100	39	3
3x0.75	5.8	53	100	26	6
4x0.50	5.9	53	100	39	3
4x0.75	6.4	66	100	26	6